

1505

Strömbergs Grus AB, Bitterna Bergtäkten 1, 543 64 Vedum

Brostorp

14

1505-CPR-CB428

Prestandadeklaration nr: 428 0/32 1

SS-EN 13242+A1:2007

Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande

Kornform	<i>FI</i>	NR	
Kornstorlek	0/32		G_A 85
Toleranskategori	GT_A	10	
Korndensitet	Mg/m^3	2,66	$\pm 0,03$
Renhet:			
Finmaterialhalt	<i>f</i>	5	
Finmaterialkvalitet	<i>SE</i>	60	
Andel korn med krossade ytor	<i>C</i>	100/0	<i>Bergkross</i>
Motstånd mot fragmentering/krossning	<i>LA</i>	45	<i>provas på 10/14</i>
Volymstabilitet	NPD		
Vattenabsorption	NPD		
Sammansättning/halt:			
Klassifiering av grov återvunnen ballast	NPD		
Vattenlösligt sulfat	NPD		
Syalösligt sulfat	NPD		
Total svavelhalt	NPD		
Förändring av hårdnande & bindningsförlopp	<i>Humus</i>	Negativ	
Motstånd mot nötning hos grov ballast	M_{DE}	20	<i>provas på 10/14</i>
Utsläpp av tungmetaller genom lakning	NPD		
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD		
Frostbeständighet	NPD		

Kornstorleksfördelning kravsiktar

Benämning:	<i>f</i>	<i>D/2</i>	<i>D</i>	<i>1,4D</i>
Sikt (mm)	0,063	16	31,5	45
Tolerans övre:	5,0	77	99	100
Deklarerat %:	3,1	67	95	100
Tolerans undre:	0,0	57	90	100
<i>Toleranser ± %</i>	3	10	5	-

Deklarerad kornkurva

<i>sikt mm.:</i>	0,063	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0
<i>pass. %:</i>	3,05	5	8	12	16	21
<i>sikt mm.:</i>	4,0	5,6	16,0	22,4	31,5	45,0
<i>pass. %:</i>	27	33	67	82	95	100